

Objednáací číslo	Jmenovité vstupní napětí [V AC]	Výstupní napětí [V DC]	Výstupní proud [A]	Sklad	Cena bez DPH
Spínané stabilizované zdroje					
AXSP3P01	230	24	1,3	*	1 162,00
AXSP3P03	230	20..24..28 - nastavitelné	3	*	2 212,00
AXSP3P06	230	20..24..28 - nastavitelné	6	*	2 772,00
AXSP3P02012	230	12	2	*	1 300,00
AXSP3P05012	230	10..12..14 - nastavitelné	5		2 368,00
AXSP3P20R	230	0..30	0..20		6 543,00
AXSP3P40R	230	0..30	0..40		9 835,00
Nabíječe baterií					
AXSP3P01N	230	27,6	1,3		1 300,00
AXSP3P03N	230	20..27,6..28 - nastavitelné	3		2 368,00
AXSP3P06N	230	20..27,6..28 - nastavitelné	6		2 838,00
AXSP3P02012N	230	13,8	2	*	1 300,00
AXSP3P05012N	230	10..13,8..14 - nastavitelné	5		2 368,00
AXSP3P10012N	230	10..13,8..14 - nastavitelné	10		2 838,00
Zdroje vyhlazeného výstupního napětí					
AXSZ2P03	230	24	3		2 144,00
AXSZ2P05	230	24	5		2 470,00
AXSZ2P08	230	24	8		3 613,00
AXSZ2P12	230	24	12		4 144,00
AXSZ3V20	3x360/380/400/420	24	20		6 641,00
AXSZ3V40	3x360/380/400/420	24	40		9 388,00

* - zdroje, které držíme trvale skladem

+ - termín dodání 3-4 týdny od objednání



Stabilizovaný zdroj spínaný 195÷265VAC / 24VDC 1,3A v provedení na DIN lištu
Vestavěná nadproudová a tepelná ochrana

Tyto spínané zdroje jsou vyvinuty v souladu s požadavky průmyslu a norem a jsou proto vhodné pro použití v průmyslových aplikacích, napájení systémů měření, řízení a regulace, PLC a ostatních stejnosměrných zátěží.

Zdroje určené pro nabíjení baterií jsou určeny i pro trvalé připojení baterie pro tvorbu zálohových systémů napájení



Stabilizovaný zdroj spínaný 195÷265VAC / 24VDC 3A v provedení na DIN lištu
Vestavěná nadproudová a tepelná ochrana

Možnost nastavení výstupního napětí od 20 - 28 V



Stabilizovaný zdroj spínaný 195÷265VAC / 24VDC 6A v provedení na DIN lištu
Vestavěná nadproudová a tepelná ochrana

Možnost nastavení výstupního napětí od 20 - 28 V